



Eco-Point Nederland B.V.
Postbus 137
4660 AC Halsteren
Tel: +31-164-632555
Fax: +31-164-632556

Eco-Point b.v.b.a.
Prins Boudewijnlaan 97
9100 Sint-Niklaas
Tel: +32-3-766.32.15
Fax: +32-3-766.22.38

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Biosol Special B. Snel werkende reiniger/ontvetter gebaseerd op een puur-natuur-oplosmiddel, voor de verwijdering van allerlei vervuilingen in een bouw gerelateerde omgeving zoals PUR schuim, graffiti, bitumen en asfaltverwijdering en het ontvetten van ondergronden.

Algemene omschrijving

Biosol Special B is een product gericht op het reinigen en ontvetten in de bouwwereld waarbij snelle en gedegen werking vereist is. Het natuurlijke karakter van Biosol Special B maakt het product mensvriendelijk en ecologisch verantwoord. Biosol Special B is volkomen aromaat- en halogeenvrij.

Problematiek

- bitumen
- kitresten
- lijmresten
- niet uitgehard pur-schuim
- graffiti
- vervuilde onderdelen
- vervuilde gereedschappen
- vervuilde machines en werktafels

De oplossing

Biosol Special B is de oplossing daar waar men snel en ecologisch verantwoord te werk wil en moet gaan. In de praktijk is kan dat op plaatsen zijn waar men genoodzaakt is om het oppervlak schoon en droog op te leveren. Biosol Special B werkt snel en effectief. Biosol Special B is de verantwoorde vervanger voor tri, ethylacetaat, aceton, remmenreiniger, wasbenzine, thinners etc.

Speciale voordelen

- Biosol Special B is aromaatvrij en heeft een frisse geur
- Biosol Special B is prettig en snel in gebruik
- Biosol Special B heeft een natuurlijke basis
- Biosol Special B werkt snel en droogt snel
- Biosol Special B bevat totaal geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1.1.1 trichloorethaan enz.
- Biosol Special B heeft een sublieme ontvettende werking en laat geen residu achter
- Biosol Special B is mens-, milieu- en materiaalvriendelijk
- Biosol Special B is veilig op alle metaal- en vele kunststofsoorten (en is niet geleidend)

PRODUCTNAAM: BIOSOL SPECIAL B

De toepassing

- reinigen/ontvetten van onderdelen, gereedschappen en machines
- reinigen/ontvetten van kogellagers, kettingen, transportbanden
- ontvetten van metalen en kunststoffen (eerst uittesten op bestendigheid)
- verwijderen van stickers en lijmresten
- verwijderen van kitresten
- verwijderen van bitumen
- asfaltverwijdering
- graffiti-verwijdering
- verwijderen van niet uitgehard pur-schuim

Opmerkingen

Niet vernevelen in open vuur en verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Kan bepaalde rubbers en kunststoffen aantasten. Bij twijfel eerst uittesten op een minder zichtbare plaats.

Werkwijze

Biosol Special B dient puur gebruikt te worden. Biosol Special B kan verwerkt worden via verspraken, doek, kwast of dompelmethode.

- Verspraken: draai de nozzle van de sprayer zover los dat een straal ontstaat. Spray Biosol Special B rechtstreeks op het te reinigen object. Laat het product enige tijd inwerken, hierna afnemen met een doek of afspoelen met water of luchtdruk.
- Dompelen: dompel het object in de Biosol Special B. Laat het product enige tijd inwerken. Hierna het object uit laten lekken en afspoelen met water of geforceerd drogen.
- Drogen door geforceerde droging of droging aan de lucht, wil zeggen met behulp van een doek, papier.
- Reiniging kan ondersteund worden met behulp van een borstel of een doek. Bij benatten van een doek voorkomt men nevelvorming, hetgeen o.a. zuiniger is in gebruik.

Verpakking

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen van Eco-Point International zijn PE-flessen: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar. Deze flessen zijn voorzien van een brede basis voor een goede stabiliteit en van een handige maatverdeling.