

Eco-Point Nederland B.V.
Postbus 137
4660 AC Halsteren
Tel: +31-164-632555
Fax: +31-164-632556

Eco-Point b.v.b.a.
Prins Boudewijnlaan 97
9100 Sint-Niklaas
Tel: +32-3-766.32.15
Fax: +32-3-766.22.38

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Ecosem M. Mensvriendelijk en ecologisch verantwoord reinigingsconcentraat.

Algemene omschrijving

Ecosem M is een water-verdunbare, biologisch afbreekbare reiniger voor het verwijderen van oxides van aluminium, koper en messing. Tevens inzetbaar voor het verwijderen van kalk, cementsluier, betonwaas, alg- en roestaanslag, etc.

Problematiek

- agressieve zuren veroorzaken veel schade vanwege hun corrosieve karakter
- agressieve zuren verspreiden schadelijke dampen, ze zijn schadelijk voor het milieu en onveilig in gebruik
- de gebruikelijke zuren veroorzaken stankoverlast
- Cementsluier op tegelvloeren, muren, trappen, kozijnen e.d.
- roest- en algaanslag op paden, terrassen, daken en muren
- zeepresten en kalkaanslag in douches, toiletten, wasruimtes

De oplossing

Ecosem M is gezien het geringe zuurgehalte veilig in gebruik. Desondanks heeft Ecosem M uitstekende kalkoplossende eigenschappen. Tevens heeft Ecosem M een krachtige, reinigende werking. Door deze combinatie is Ecosem M een multifunctioneel product, dat resoluut afrekent met vet, vuil, kalk- en zeepresten in sanitaire ruimten in de bouw. Daarnaast is Ecosem M natuurlijk ook het antwoord op het verwijderen van cementsluier, betonwaas, alg- en roest- en koperanslag, etc.

Speciale voordelen

- kostenbesparend, door snel en zuinig gebruik
- mensvriendelijk en ecologisch verantwoord
- volledig biologisch afbreekbaar
- multifunctioneel
- vervanger voor vele agressieve zuren
- eenvoudig toe te passen
- tast geen voegen aan
- frisse geur

De toepassing

Ecosem M kan ingezet worden in de metaal industrie voor het verwijderen van:

- oxides van aluminium, koper en messing
- walshuid
- roestvorming
- lasnaad verkleuring

Tevens kan de Ecosem M ingezet worden voor het verwijderen van kalk, cementsluier, betonwaas, alg –en roestaanslag in:

- sanitaire ruimtes
- terrassen en paden
- muren en daken
- vloeren
- zwart schimmel uit vloeren

Opmerkingen

Voorzichtig zijn bij gebruik op roestvrijstaal, gegalvaniseerde oppervlakken, zink en bepaalde chroomsoorten. Altijd goed afspoelen, bij twijfel eerst uittesten. Niet te gebruiken op kalkhoudende ondergronden zoals marmer.

Werkwijze

- Verdun Ecosem M afhankelijk van de mate van vervuiling van het object met water.
- Gebruik Ecosem M via verneveling of via een borstelmethode.
- Spoel af met water.
- Bij het verwijderen van cementsluier op muren verdient het aanbeveling deze eerst met water nat te maken i.v.m. de zuigende werking van stenen.

Verpakking

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen van Eco-Point International zijn PE-flessen: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar. Deze flessen zijn voorzien van een brede basis voor een goede stabiliteit en van een handige maatverdeling.