

Eco-Point smeerlijn

Versienummer 2

Ingangsdatum: 08-03-2007

Product-nummer	Naam	Omschrijving	Toepassingsgebieden	Eigenschappen/ toelatingen	Samenstelling	Technische gegevens	Verpakking	Product-nummer	Naam
PR012	Sileco	Siliconen smeermiddel	Levensmiddelenindustrie, grafische industrie, snijmachines, bind- en stikmachines, persen en vouwmachines	vermindert statische elektriciteit	siliconenolie	sputbus vrij van drijfgas	Sputbus 200 ml, dozijn 10 ltr can 20 ltr can en groter	PR012	Sileco
PR019	Ecotef L	Algemene PTFE smeerolie	kabels, kettingen, transportbanden, schroefstempels, scharnieren, spindels, tandwielen	multifunctioneel	minerale olie met PTFE	Temperatuurbereik -50° tot 150°C	10 ltr can 20 ltr can en groter	PR019	Ecotef L
PR116	Lubreco 68	Natuurlijke leibaanolie	leibanen van verspaningsmachines	uitstekende anti-stick-slip	raapzaadolie	Viscositeit 68 mm ² /s dichtheid 0,920 TimkenOK belasting 22,5 kq	10 ltr can 20 ltr can en groter	PR116	Lubreco 68
PR137	Biotef R	Teflonolie op natuurlijke basis	kabels, kettingen, transportbanden, ook buiten (kettingzagen)	multifunctioneel	raapzaadolie met teflon toevoeging	Temperatuurbereik -40° tot 80°C	10 ltr can 20 ltr can en groter	PR137	Biotef R
PR155	Tempguard FS	Hoge temperatuur olie	(ketting)smeermiddel hoge temperatuur transportsystemen, ovens, ventilatoren	extreme pressure temperaturen tot boven 170°C	Synthetisch Zonyl	Temperatuurbereik >170°C	Fles 1/2 ltr dozijn 10ltr can 20ltr can	PR155	Tempguard FS
PR156	Food Lube Clear	Heldere voedselveilige olie	Transportbanden, kabels, kettingen, geleidingssystemen, draadverbindingen, sloten scharnieren	NSF: 137285 doorzichtige olie	PTFE in synthetische witte olie	Viscositeit: 50 mm ² /s Temperatuurbereik -40° tot 200°C	Fles 1/2 ltr dozijn 10ltr can 20ltr can	PR156	Food Lube Clear
PR157	Food Lube UN	Speciaal smeermiddel voor transportsystemen	vul- en transportsystemen	grondstoffen conform FDA	White oil	Viscositeit 11mm ² /s Dichtheid 0,850 g/ml Vlampunt >150°C	Fles 1/2 ltr dozijn 10ltr can 20ltr can	PR157	Food Lube UN
PR161	Airguard	smeerolie speciaal voor luchtgereedschap	luchtgereedschap, persluchtsystemen	grondstoffen conform FDA	White oil met Zonyl	Viscositeit: 32 mm ² /s Dichtheid 0,840 g/ml	Fles 1/2 ltr dozijn 10ltr can 20ltr can	PR161	Airguard
PR015	E.P. Multip	Multifunctioneel smeervet	lagers, assen, kabels, stangen, aandrijfsystemen, koppelingen	breed inzetbaar	Lithiumvet met Teflon dispersie	NLGI 2 Temperatuurbereik -30° tot 175°C	Cartridge dozijn	PR015	E.P. Multip
PR062	E.P. Multip FG	Multifunctioneel smeervet voor de levensmiddelen-industrie	bewegende delen in een levensmiddelenomgeving	breed inzetbaar zowel in open als gesloten systemen	Lithiumvet met Teflon dispersie	NLGI 2 Temperatuurbereik -30° tot 175°C	Cartridge dozijn	PR062	E.P. Multip FG
PR154	Tempsure FS	Hoge temperatuur vet	glij- rol- en gewrichtslagers assen geleidingen	grondstoffen conform FDA	Synthetische silicaverdikker Zonyl	Temperatuurbereik -20 tot 220°C Dichtheid 0,95 g/ml NLGI 2	cartridge dozijn	PR154	Tempsure FS
PR159	Aquamaster	Waterverdringend smeervet	smeren van lager en geleidingssystemen	Waterproof	mineraal vet met EP additieven	Waterbestendigheid: volledig temperatuurbereik: -20 tot 150°C NLGI 2	Cartridge dozijn	PR159	Aquamaster
PR160	Foodsure Clear	Helder voedselveilig vet	Levensmiddelenindustrie lagers, assen, geleidingssystemen	NSF: 137284	synthetisch vet met PTFE	Silica complex temperatuurbereik -40° tot 165°C NLGI 2	Cartridge dozijn	PR160	Foodsure Clear

	Smeerolie
	Smeerolie met voedselgoedkeur
	Smeervet
	Smeervet met voedsel goedkeur
	Droogsmeermiddel
	Product met Zonyl-toevoeging



Eco-Point Nederland BV
Postbus 137
4660 AC Halsteren
0164-632555
0164-632556
info@eco-point.com
www.eco-point.com

Eco-Point B.V.B.A
Prins Boudewijnlaan 97
9100 St. Niklaas
03-766.32.15
03-766.22.38
info@eco-point.com
www.eco-point.com