

Eco-Point technische dienstlijn

Versienummer 2

Ingangsdatum: 26-09-06

Product-nummer	Naam	Omschrijving	Toepassingsgebieden	Eigenschappen/ toelatingen	Samenstelling	Technische gegevens	Verpakking	Product-nummer	Naam
1	E.P. Power	Watergedragen alkalische allesontvetter	Machines, werkbanken, -tafels, vloeren, ontvetten van schilderwerk, nicotineaanslag, kunststoffen, metalen, etc.	Alkalisch met een breed verdunningsspectrum	Diverse zepen, soda, metasilicaat, ontharders en bladgroen	Verdunbaar tot 1%, schuimend in te zetten, pH 13 (100%)	10, 20, 60, 200, 1000	1	E.P. Power NF
133	Eco-Press NF	Hogedruk reinigingsmiddel	Afspuiten van auto's, vrachtwagens, machines, etc. met hogedrukreiniger	Mild alkalisch dus veilig op alle waterbestedige oppervlakken	Hoog geconcentreerde blend van (suiker)tensides	Verdunbaar tot 1%, meegeven met hogedruk of vooraf innevelen en afsprengen	10, 20, 60, 200, 1000	133	Eco-Press NF
18	Ecosol 60	Gedesaromatiseerde koudontvetter	Gebruik in spoeltafels (Ecomatic 200) en handmatig gebruik. Verwijderen van olie, vet, inkt, etc.	Goedgekeurd door het KVGGO voor inktverwijdering in de off-set	Gedesaromatiseerde alifatische koolwaterstoffen	Vlampunt 63°C	10, 20, 60, 200, 1000	18	Ecosol 60
29	E.P. Proplex	Inktverwijderaer met hoog vlampunt	Verwijderen van inkten, verven, graffiti, etc.	Verwijdert vele verfsystemen, op kunststoffen eerst uittesten	Mengsel van traag verdampende oplosmiddelen	Afspoelbaar met water, maar niet verdunbaar met water	10, 20, 60, 200, 1000	29	E.P. Proplex
93	Ecosol 100	Gedesaromatiseerde koudontvetter	Handmatige toepassingen en toepasbaar in spoeltafel	Goedgekeurd door het KVGGO voor inktverwijdering in de off-set	Gedesaromatiseerde alifatische koolwaterstoffen	Vlampunt >100°C	10, 20, 60, 200, 1000	93	Ecosol 100
115	Solveco	Aroma-vrije synthetische ontvetter	Gebruik in spoeltafels en handmatig	Vrij van aromaten	Isoparaffinische koolwaterstoffen	Vlampunt 63°C	10, 20, 60, 200, 1000	115	Solveco
125	Dyneco	Mengsel van natuurlijke citrusextracten en aroma-vrij synthetisch oplosmiddel	Handmatig toepasbare koudontvetter, verwijderen van olie, vet en lijmresten	Volledig vrij van aromatische verbindingen	Mengsel van citrusolie en isoparaffines.	Vlampunt 56°C	10, 20, 60, 200, 1000	125	Dyneco
135	Meltasol NF	Krachtige lijmverwijderaer, speciaal voor hot melt lijmen	Naast hot melt ook geschikt voor koudlijmen	Water afspoelbaar, bij mengen met water wordt de emulsie troebel wit en instabiel	mengsel van citrusolie, emulgatoren en water	Vlampunt verhoogd tot 58,5°C	10, 20, 60, 200, 1000, flacons op aanvraag	135	Meltasol NF
163	Biosol Special	Snel werkende reiniger/ontvetter	Reinigen/ontvetten van onderdelen en gereedschappen. Verwijderen van olie, vet, inkt, etc.	Voor snelle en gedegen werking. Levert een residueloos eindresultaat op.	Mengsel van oplosmiddelen waaronder een citrusolie	Vlampunt 32°C	10, 20, 60, 200, 1000, flacons op aanvraag	163	Biosol Special
13	Ecotron	Vochtverdringend en corrosiewerend middel	Elektronica, schakelkasten, vochtige ruimtes, conserveren van metaal wat wordt opgeslagen	Demonstratie door gloeilamp onder water te laten branden	Gedesaromatiseerd solvent met waterverdringende componenten	Verpakt in spuitbus zonder drijfgas	10, 20, 60, 200, 1000, dozijnen spuitbussen à 200 ml	13	Ecotron
20	Ecoolant	Plantaar dig koel smeer middel	Geschikt voor verspaning zoals draaien, boren, frezen, tappen, zagen enz., van diverse soorten metaal (rvs, aluminium, gietijzer, titaan enz).	Zeer economisch in gebruik vanwege de lage dosering: 3-10%. Is vriendelijk voor mens, milieu en machine	Mengsel uit plantaardige oliën (raapzaadolie), emulgatoren en inhibitoren	Wateremulgeerbaar, 100% biologisch afbreekbaar. 100% stabiel in water van 15°dH. Uitstekende corrosiewerende eigenschappen (cijfer 0 bij 5% volgens DIN 51360)	10, 20, 60, 200, 1000	20	Ecoolant
23	Ecomano	Verzorgende oplosmiddelvrije handzeep	Handreiniging in diverse industrieën	Zonder solvent en met verzorging dus geen huidbeschadiging	Kokosolie gebaseerde zepen en wolvet als verzorging	Verbeterd de kwaliteit van de handen en reinigt de meest voorkomende vervuilingen.	4*3 kg, 60 ltr, met handige dispenser	23	Ecomano
27	EcoZorb	Absorptiekorrel	Toepasbaar voor zuren, alkaliën en solventen	Meerdere malen te gebruiken, dus optimaal economisch resultaat	Gebaseerd op natuurlijke klei	Door sterk zuigende werking komt buitenkant na verloop van tijd weer beschikbaar	30 en 60 ltr openhead	27	EcoZorb
148	Proleco	Verzorgende handzeep met extra reinigingskracht	Voor extreem vuile handen, waarbij huidbeschadiging wordt voorkomen	Met extra reinigingskracht en huidverzorging	Vergelijkbaar met Ecomano, enkel versterkt met ondermeer citrusolie	Verwijdert teer, olie, vet, kleurstoffen, inkten, verfresten, etc.	4*3 kg, 60 ltr, met handige dispenser	148	Proleco
164	Ecoolant Clear	Plantaar dig koel smeer middel	Geschikt voor verspaning zoals draaien, boren, frezen, zagen en slijpen van diverse soorten metaal zoals gietijzer, geel metaal, aluminium legeringen en roestvaststaal (inox).	• Slijpen en lichte verspaning: 4-5% • Algemeen draaien: 5-7% • Zware verspaning: 7-10% Ecoolant Clear geeft bij vermenging	Mengsel uit plantaardige oliën (raapzaadolie), emulgatoren en inhibitoren	Wateremulgeerbaar, 100% biologisch afbreekbaar. 100% stabiel in water van 15°dH. Uitstekende corrosiewerende eigenschappen (cijfer 0 bij 5%	10, 20, 60, 200, 1000	164	Ecoolant Clear

	Alkalisch
	Neutraal
	Zuur
	Desinfectie
	Divers
	Solvent



Eco-Point Nederland
BV
Postbus 137
4660 AC Halsteren
0164-632555
0164-632556
info@eco-point.com

Eco-Point B.V.B.A.
Prins Boudewijnlaan
97
9100 St. Niklaas
03-766.32.15
03-766.22.38
info@eco-point.com