



Eco-Point Nederland B.V.
Postbus 137
4660 AC Halsteren
Tel: +31-164-632555
Fax: +31-164-632556

Eco-Point b.v.b.a.
Prins Boudewijnlaan 97
9100 Sint-Niklaas
Tel: +32-3-766.32.15
Fax: +32-3-766.22.38

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Easy Strip M. Watergedragen, ecologisch verantwoorde coating, uitermate geschikt als afwasbare anti-graffitilaag. Speciaal bedoeld om als ondergrond voor graffiti te dienen waarna deze eenvoudig kan worden weggewassen.

Algemene omschrijving

Easy Strip M is mensvriendelijk in gebruik: het is een coating op waterbasis zonder vluchtige organische oplosmiddelen, die geen schadelijke effecten heeft op mens en milieu. Geeft een uitstekende tijdelijke bescherming met een gesloten film die gemakkelijk weer te verwijderen is, met E.P. Power M. Dit maakt dat het product als afwasbare laag tegen graffiti kan worden ingezet.

Problematiek

- Graffiti geeft een onverzorgde aanblik.
- Graffiti is vaak moeilijk te verwijderen.
- Producten en objecten worden aangetast door weersinvloeden.
- De invloed van UV-licht kan voorwerpen en materialen doen verkleuren.
- Verwijderen van graffiti vereist vaak zeer schadelijke reinigingsproducten.
- Vaak wordt gebruik gemaakt van producten met een hoog VOS-gehalte. VOS (Vluchtige Organische Stoffen) hebben een bijdrage aan O.P.S. (Organo Psycho Syndroom of schildersziekte).
- Veel antigraffiti coatings zijn later zeer moeilijk te verwijderen.

De oplossing

Easy Strip M is speciaal ontwikkeld om diverse ondergronden tegen graffiti te beschermen zodat aangebrachte teksten en leuzen eenvoudig met een E.P. Power NF verdunning zijn af te spoelen. Tevens vormt Easy Strip M een beschermend (conserverend) laagje op de betreffende ondergrond.

Speciale voordelen

- Easy Strip M is mensvriendelijk in gebruik.
- Easy Strip M bevat totaal geen schadelijke oplosmiddelen, zoals gechloreerde koolwaterstoffen.
- Easy Strip M is verwijderbaar met een ecologisch verantwoord reinigingsmiddel zoals E.P. Power NF M.
- Easy Strip M geeft een mooi gesloten film, wat doordringen van verf e.d. naar de ondergrond bemoeilijkt.
- Easy Strip M beschermt de onderlaag tegen verkleuren (QUV-test GM9125P)
- Easy Strip M geeft lagere aanbreng- en verwijderkosten dan traditionele wassen, beschermlagen en plastics.

PRODUCTNAAM: EASY STRIP M

- Easy Strip M is beter verwijderbaar dan conventionele antigraffiti coatings.
- Easy Strip M is biologisch afbreekbaar en niet brandbaar
- Easy Strip M is prettig van geur en gebruiksvriendelijk.
- Easy Strip M geeft in zeer dunne laag (8-12µm) al een optimale bescherming.

De toepassing

- geluidswallen
- gelakte oppervlakken
- beton en stenen ondergronden
- damwanden
- muren en andere ondergronden waarop graffiti wordt gespoten
- treinen, bussen en andere vormen van openbaar vervoer waarop vaak graffiti wordt aangebracht

Opmerkingen

Oppervlak dient schoon en droog te zijn voor opbrengen. Reinig het oppervlak vooraf met E.P. Hyprox M, E.P. Neutrax of E.P. Power M, raadpleeg eventueel uw productadviseur. Product voor aanbrengen goed schudden/omroeren. Verwerkingstemperatuur vanaf 7°C. De aangebrachte laag kan enige mate van kleurverandering en/of reflectievermindering met zich meebrengen.

Werkwijze

Easy Strip M kan middels een kwast, roller of verfspuit (manueel of automatisch) worden aangebracht. Het meest economisch is de toepassing van verneveling. Hierbij kan een zeer dunne laag Easy Strip M worden aangebracht. Verdunnen van het product is niet nodig.

Droogtijd: 20-60 min bij een luchtvochtigheid hoger dan 50%
 15-20 min bij een luchtvochtigheid lager dan 50%
 1-3 min bij ondersteuning (warme lucht)

Typisch verbruik: ca. 15 m²/l. Gebruik bij de verwerking op harde gesloten oppervlakken. Meer poreuze ondergronden kunnen een deel van de Easy Strip M opzuigen waardoor het verbruik iets hoger kan liggen.

Verpakking

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu. Sprayflessen van Eco-Point International zijn PE-flessen: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar. Deze flessen zijn voorzien van een brede basis voor een goede stabiliteit en van een handige maatverdeling.