



Eco-Point Nederland B.V.
Postbus 137
4660 AC Halsteren
Tel: +31-164-632555
Fax: +31-164-632556

Eco-Point b.v.b.a.
Prins Boudewijnlaan 97
9100 Sint-Niklaas
Tel: +32-3-766.32.15
Fax: +32-3-777.47.10

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Ecosol 100M. Industriële reiniger/ontvetter op basis van zeer hoogwaardige, aromaatarme petroleumdestillaten.

Algemene omschrijving

Ecosol 100M is een uiterst mensvriendelijke reiniger/ontvetter. Veilig in gebruik vanwege een zeer laag aromatengehalte. Het product is ontwikkeld voor het verwijderen van allerhande vervuilingen, zoals olie, vetten, inktresten, harsen, lichte bitumeuze vervuilingen etc.

Problematiek

- vervuild gereedschap
- vervuilde onderdelen
- vervuilde machines
- vervuilde vloeren
- vervuilde elektrische apparatuur

De oplossing

Ecosol 100M is het veilige en doeltreffende antwoord op dagelijkse reinigings/ontvettingsproblematieken. In de praktijk is dat op plaatsen waar men tot voorheen zeer schadelijke, licht ontvlambare en ongezonde snelverdampende oplosmiddelen gebruikte. Ecosol 100M is niet vluchtig, heeft een hoog vlampunt en is dus economisch en veilig in gebruik.

Speciale voordelen

- Ecosol 100M heeft een zeer laag aromaatgehalte (<0.1%)
- Ecosol 100M heeft een zeer hoog vlampunt **>100° C !!!**
- Ecosol 100M heeft een hoog kookpunt en een lage verdampingsgraad
- Ecosol 100M bevat geen gevaarlijke stoffen
- Ecosol 100M heeft zowel een reinigende als conserverende werking
- Ecosol 100M is reukloos, niet irriterend
- Ecosol 100M is zeer prettig en veilig in gebruik

PRODUCTNAAM: ECOSOL 100M

De toepassing

- motoren en machineonderdelen
- metalen
- met inkt, olie, vet vervuilde voorwerpen, machines, onderdelen en gereedschappen

Marktsegmenten

- verpakkingsdrukkerijen
- machinefabrieken
- revisiebedrijven
- garagewerkplaatsen

Werkwijze

Ecosol 100M dient puur gebruikt te worden. Ecosol 100M kan, voor reiniging van machines, gereedschappen, vloeren en onderdelen toegepast worden via verspuiten, doek, kwast of dompelmethode

- Verspuiten: spuit Ecosol 100M rechtstreeks op het te reinigen object. Laat het product enige tijd inwerken, hierna afnemen met een vochtige doek en nawrijven met een droge doek.
- Dompelen: dompel het object in de Ecosol 100M. Laat het product enige tijd inwerken, hierna uitnemen en uit laten lekken, afspoelen met water en/of droogwrijven.
- Kwast: met behulp van een ontvetbak met drukfontein. Plaats het te reinigen object op het rooster. Pomp de Ecosol 100M op en kwast het object schoon. Laat het object uitlekken en opdrogen. Vraag naar de ontvetbak/drukfontein van Eco-Point: de Ecomatic.

Verpakking

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen van Eco-Point International zijn PE-flessen: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar. Deze flessen zijn voorzien van een brede basis voor een goede stabiliteit en van een handige maatverdeling.