



Eco-Point Nederland B.V.
Postbus 137
4660 AC Halsteren
Tel: +31-164-632555
Fax: +31-164-632556

Eco-Point b.v.b.a.
Prins Boudewijnlaan 97
9100 Sint-Niklaas
Tel: +32-3-766.32.15
Fax: +32-3-766.22.38

PRODUCTINFORMATIEBLAD

E. P. Ultran M. Zeer krachtig reinigingsconcentraat voor gebruik in de metaalindustrie.

Algemene omschrijving

E. P. Ultran M is een zeer krachtige, ecologisch verantwoorde geconcentreerde, water-verdunbare ontvetter. E. P. Ultran M is inzetbaar op plaatsen waar zonder beschadigende hulpmiddelen geen resultaat meer haalbaar is.

Problematiek

- ingebrand vet
- bloed- en eiwitresten
- roetaanslag in rookkasten
- ingebrande olie
- opeenhoping van hardnekkig vuil
- zwaar vervuilde machines en motoren

De oplossing

E. P. Ultran M is een zeer krachtige biologisch afbreekbare ontvetter die zelfs diep ingebrande vetten oplost. E. P. Ultran M heeft natuurlijke oppervlakteactieve bestanddelen die de oppervlaktetenspanning van de reinigungsoplossing zodanig verlaagt dat het zelfs in haarscheurtjes diep binnen dringt, zodat ook daar de reiniging plaats vindt. E. P. Ultran M emulgeert deze vervuiling, zodat deze makkelijk met water, borstel, spons of doek is te verwijderen.

Speciale voordelen

- E. P. Ultran M lost zowel dierlijke als plantaardige vetten op.
- E. P. Ultran M kan zonder meer daar gebruikt worden waar een vetafscheider aanwezig is.
- E. P. Ultran M is volledig biologisch afbreekbaar.
- E. P. Ultran M is niet brandbaar.
- E.P Ultran is een superconcentraat en is dus economisch in gebruik.

PRODUCTNAAM: E. P. ULTRAN M

De toepassing

E.P. Ultran kan ingezet op plaatsen waar:

- ingebrande oliën en vetten verwijderd moeten worden
- roetaanslag
- overige hardnekkige vervuilingen

Opmerkingen

Ingebrande oliën en vetten zijn alleen te verwijderen door sterke alkalische middelen. Let daarom op bij het gebruik van E. P. Ultran M. Niet gebruiken op glas. E. P. Ultran M kan in een hoge concentratie verf en laklagen matteren. Vermijd langdurig contact met aluminium, koper, messing en tin. Test E.P.Ultran eerst op beperkte schaal uit. Contact met de ogen en huid vermijden. Neutraliseren met water.

Werkwijze

- E. P. Ultran M dient verdund te worden met water, afhankelijk van de mate en soort vervuiling. Raadpleeg voor de verdunningsgraad uw productadviseur.
- E. P. Ultran M kan via dompeling, verneveling of borstelmethode verwerkt worden.
- Dompelmethode: dompel het te reinigen object in de E. P. Ultran M. Laat het product inwerken op de vervuiling. Haal het object uit de dompelbak en spoel grondig af met water.
- Verneveling: met de juiste verdunning innevelen, in laten werken en afspoelen met water.
- Borstelmethode: breng E. P. Ultran M op met een borstel, laat het product intrekken, borstel de vervuiling af en spoel na met water.
- E. P. Ultran M kan verwerkt worden via een "cleaning-in-place"methode. Raadpleeg uw productadviseur.
- E. P. Ultran M werkt optimaal in combinatie met hogere temperaturen: warm water, verwarmde ovens en hoge omgevingstemperatuur.

Verpakking

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen van Eco-Point International zijn PE-flessen: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar. Deze flessen zijn voorzien van een brede basis voor een goede stabiliteit en van een handige maatverdeling.