



Eco-Point Nederland B.V.  
Postbus 137  
4660 AC Halsteren  
Tel: +31-164-632555  
Fax: +31-164-632556

Eco-Point b.v.b.a.  
Prins Boudewijnlaan 97  
9100 Sint-Niklaas  
Tel: +32-3-766.32.15  
Fax: +32-3-766.22.38

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

# Remopaint M. Snelwerkend veilig biologisch afbreekbaar afbijtmiddel

### Algemene omschrijving

Remopaint M is een snelwerkend afbijtmiddel, geformuleerd uit biologisch afbreekbare bestanddelen. Speciaal ontwikkeld om veilig, snel en ecologisch verantwoord verven en coatings te verwijderen. Gezien het veilige en ecologisch verantwoorde karakter van Remopaint M is het product revolutionair en een vervanger voor vele chemische milieubelastende en gezondheidsschadelijke afbijtmiddelen.

Met dit product geeft Eco-Point aan dat er een nieuw tijdperk is aangebroken. Een tijdperk dat rekening houdt met mens en milieu, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het afbijten.

### Problematiek

Daar waar verf of coatings verwijderd moeten worden, gebruikt men vaak agressieve, schadelijke en milieubelastende producten, vaak gebaseerd op stoffen als methyleenchloride, methanol, aromatische koolwaterstoffen etc. Deze stoffen zijn zeer schadelijk voor mens en milieu.

### De oplossing

Remopaint M is mild van geur en vrij van methyleenchloride, methanol en aromatische koolwaterstoffen en bestaat uit biologisch afbreekbare bestanddelen. Remopaint M werkt snel en is veilig in gebruik.

### Speciale voordelen

- Remopaint M kan zowel voor binnen- als buitenobjecten worden gebruikt.
- Remopaint M heeft een milde geur en is dus prettig in gebruik.
- Remopaint M is zeer visceus en kan dus op verticale oppervlakken gebruikt worden.
- Remopaint M is veilig in gebruik.
- Remopaint M is biologisch afbreekbaar.
- Remopaint M bevat absoluut geen gechlloreerde koolwaterstoffen, geen methanol, geen aromatische koolwaterstoffen of ander schadelijke stoffen.
- Remopaint M is siliconenvrij.

# PRODUCTNAAM: REMOPAINT M

## De toepassing

Remopaint M kan ingezet worden voor de verwijdering van o.a. synthetische en waterverdunbare alkydharssystemen, chloorrubberverven, hybridesystemen, dispersieverven, poly-urethaanalkyden, vernissen en sierpleisters en bepaalde lijmsoorten

## Opmerkingen

Ondanks het feit dat Remopaint M een veilig product is verdient het de aanbeveling langdurig huidcontact te vermijden, dit in verband met de sterk ontvettende eigenschappen. Op kunststoffen eerst uitproberen.

## Werkwijze

Remopaint M gelijkmatig opbrengen met kwast, rolborstel of spatel.  
De inwerktijd varieert van 10 min. tot 3 uur afhankelijk van het te verwijderen systeem, de omgevingstemperatuur en de totale laagdikte.  
De opgeweekte verflaag afsteken met plamuurmes en daarna de ondergrond zorgvuldig met water afsprengen (eventueel hogedruk).  
Gebruikt gereedschap direct met water schoonmaken.

## Materiaalverbruik

Materiaalverbruik:  $\pm 250$  gr/m<sup>2</sup> afhankelijk van het te verwijderen systeem, de omgevingstemperatuur en de laagdikte.