ECOPOINT

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

By nature,
for life

BIO BASED

kiwa gecertificeerd ISO 9001

kiwa gecertificeerd ISO 14001

Eco-Point Group
DE Siemensstraße 31, 47533 Kleve **T:** .+49(0)2821 713570
E: info@eco-point.com **W:** www.eco-point.com

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Duposolv. Schnell wirkender Reiniger/Entfetter beruhend auf einem rein natürlichen Lösungsmittel für die Entfernung von sämtlichen chemischen Verschmutzungen wie Kleber, Kitte, Harze, usw. Mit verkürzten Trockenzeit und vermindertem Geruch

Produktbeschreibung

Duposolv ist ein Produkt zum Reinigen und Entfetten in der chemische Industrie wobei eine schnelle und zuverlässige Wirkung erforderlich ist. Auch wird hier oft ein Ergebnis ohne Rückstände gefordert. Der natürliche Charakter von Duposolv macht dieses Produkt menschfreundlich und besteht zum Teil aus nachwachsenden Rohstoffen. Duposolv ist absolut aromat- und halogenfrei. Trocknet schnell und hat einen angenehmen Zitrusgeruch.

Anwendungsgebiet

- Latexrückstände
- Kittrückstände
- Entfettung von Matrizen
- verschmutzte Bremsscheiben
- verschmutzte Werkzeuge
- verschmutzte Filter
- verschmutzte Oberflächen die schnell zu reinigen sind.
- mehrere Tintenrückstände
- Rückstände von Klebern
- nicht abgebundener P.U.-Schaum
- verschmutzte Einzelteile
- verschmutzte Maschinen
- Pigmententfernung

nachhaltige Lösung

Duposolv ist die Lösung wenn man schnell und verantwortungsvoll arbeiten will und muss. In der Praxis ist das an Stellen wo man gezwungen ist eine Oberfläche sauber und trocken zu hinterlassen. Duposolv wirkt schnell und effektiv.
Duposolv ist der verantwortungsvolle Ersatz für Tri, Ethylacetat, Aceton, Bremsenreiniger, Waschbenzin, Verdünner, usw.

Besondere Vorteile

- Duposolv ist aromatfrei und hat einen frischen Geruch.
- Duposolv ist einfach und sicher im Gebrauch.
- Duposolv hat eine natürliche Herkunft.
- Duposolv wirkt und trocknet schnell.
- Duposolv enthält absolut keine chlorierten Kohlenwasserstoffe wie z.B. Methylenchlorid, 1.1.1 Trichlorethan, etc.
- Duposolv hat eine umfassende entfettende Wirkung und hinterlässt keinen Rückstand.
- Duposolv ist sicher auf allen Metall- und vielen Kunststoffarten (und ist nicht leitfähig).

Eco-Point Group
DE Siemensstraße 31, 47533 Kleve **T:** .+49(0)2821 713570
E: info@eco-point.com **W:** www.eco-point.com

Anwendung

- Entfernen von Latexresten und Kittresten.
- Entfernen von Kleberresten Aufklebern und Leimresten.
- Reinigen von verschiedenen, Tinten und Pigmententfernung.
- Entfetten von Matrizen.
- Reinigen und Entfetten von Ersatzteilen und Werkzeugen.
- Reinigen und Entfetten von Filtern, Lagern, Ketten und Transportbändern.
- Entfetten von Metallen und Kunststoffen (erst die Beständigkeit überprüfen).
- Entfernen von Graffiti.
- Entfernen von weichem PU-schaum.
- Reinigen von Bremsscheiben.
- Verschmutzte Oberflächen die schnell und rückstandslos gereinigt werden sollen.

Besonderheiten

Nicht bei Feuer und offenem Licht versprühen und von Zündquellen fernhalten. Kann bestimmte Kautschuke und Kunststoffe angreifen. Testen Sie erst auf einer unsichtbaren Stelle.

Duposolv kann mit dem ISEGA Zertifikat* eine wesentliche Aufgabe in der Lebensmittelindustrie und anverwandten Branchen, die laut H.A.C.C.P. Richtlinien arbeiten müssen, erfüllen. Verschmutzung ist ein "kritischer Punkt" der ständiger Kontrolle unterliegt. Duposolv trägt zu einer kontrollierten Arbeitsumgebung bei und passt ausgezeichnet in BRC und IFS Standards.

*Die ISEGA ist international erfolgreich als freies unabhängiges Prüf- und Zertifizierungsinstitut für die (Lebensmittel-) Industrie. Produktzertifikate genießen national wie international hohes Ansehen in der Industrie.

Gebrauchsanweisung

Duposolv wird pur eingesetzt. Duposolv kann man durch Besprühen, durch die Tauchmethode oder mit einem Tuch oder Pinsel verwenden.

- Sprühen: Drehen Sie die Düse des Sprühers soweit offen, dass ein Strahl entsteht. Sprühen Sie Duposolv unmittelbar auf das zu reinigende Objekt. Lassen Sie das Produkt einige Zeit einwirken. Anschließend mit einem Tuch abwischen oder abspülen mit Wasser oder Druckluft.
- Tauchmethode: Tauchen Sie das Objekt in Duposolv, lassen Sie das Produkt einige Zeit einwirken. Danach lassen Sie das Objekt abtropfen und spülen es mit Wasser ab oder verwenden Sie Schnelltrocknung.
- Schnelltrocknung mit Hilfe von einem Tuch oder Papier oder Trocknung an der Luft.
- Die Reinigung kann mit einem Tuch oder einer Bürste unterstützt werden. Bei Befeuchtung eines Tuches wird Nebelbildung vermieden, was wirtschaftlicher im Gebrauch ist.

Verpackungsmaterial

Eco-Point International verpackt die Produkte in Metall- oder Polyethylen-Behältern. Bei der Verbrennung von PE werden keine schädlichen Stoffe freigesetzt.

Sprayflaschen von Eco-Point International bestehen aus PE oder PET: Leicht, geringer Grundstoffverbrauch, geringer Energieverbrauch bei der Produktion, beinahe unzerbrechlich, lange Lebensdauer, geringe Abfallmengen in der Produktion oder bei späterem Recycling, keine schädlichen Stoffe bei Verbrennung, 100% recyclebar.