

ECOPOINT

PRODUCTINFORMATIEBLAD

FICHE TECHNIQUE

By nature,
for life



Le texte Française suis ci-dessous le texte Néerlandais.



ECOPPOINT

Eco-Point Group

BE Prins Boudewijnlaan 97, 9100 St. Niklaas T: +32(0)3-7663215

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Ecotense Plus NF. Extra krachtige, biologisch afbreekbare, industriële vloerreiniger voor gebruik zowel in schrob-/zuigmachines als handmatig met de toevoeging van natuurlijke soda.

Productomschrijving

Ecotense Plus NF is een geconcentreerde, waterverdunbare vloerreiniger voor gebruik in schrob-/zuigmachines en voor handmatige verwerking op basis van volledig biologisch afbreekbare oppervlakte-actieve bestanddelen, tensides en detergenten. Bevat tevens een biologisch afbreekbare component welke bijdraagt aan een intensievere reiniging van vloeren.

Met Ecotense Plus NF brengt Eco-Point International een uiterst economische, laag-schuimende, zeer effectieve vloerreiniger, waarbij het ecologische karakter van Ecotense Plus NF zorgt voor een minimale milieubelasting.

Oplossingsgebieden

- zware industriële vervuilingen op vloeren zorgen voor onhygiënische omstandigheden
- (rubber) bandensporen zijn vaak moeilijk te verwijderen
- vervuilde vloeren zijn voedingsbodems voor bacteriën
- vervuilingen op vloeren kunnen slipgevaar veroorzaken
- vervuilde vloeren bieden een bijzonder onverzorgde aanblik
- vervuilingen kunnen beschadigingen veroorzaken
- vloeronderhoud is normaal gesproken zeer arbeidsintensief en dus kostbaar

Duurzame oplossing

Ecotense Plus NF is een zeer krachtige, geconcentreerde vloerreiniger, die daadkrachtig afrekent met bovenstaande problemen. Ecotense Plus NF bewerkstelligt een ideale samenhang tussen economische, ecologische en kwaliteitseisen. Ideaal voor het zware reinigingswerk, maar tevens voor het dagelijkse onderhoud.

Speciale voordelen

- Volledig biologisch afbreekbaar en zeer veilig t.o.v. vloerreinigers opgebouwd uit agressieve logen.
- Waterverduunbaar.
- Superconcentreert en daarom economisch in gebruik.
- Heeft roestwerende eigenschappen.
- Bevat natuurlijke soda.
- Laag-schuimend en bewerkstelligt een antislip effect.
- Heeft een zeer breed verdunningsspectrum.
- Ecotense Plus NF heeft het ISEGA keurmerk*.

ECOPPOINT

Eco-Point Group

BE Prins Boudewijnlaan 97, 9100 St. Niklaas T: +32(0)3-7663215

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Toepassingsgebieden

- het reinigen van vloeren met behulp van een schrob-/zuigmachine
- het handmatig reinigen van vloeren
- het reinigen van vloeren en machines, vervuild met minerale oliën en vetten
- het reinigen van vloeren en machines vervuild met dierlijke en plantaardige oliën en vetten
- het verwijderen van bandensporen van vloeren
- het verwijderen van atmosferische vervuiling van vloeren

Bijzonderheden

Ecotense Plus NF dient met name verdund te worden met koud water. Het gebruik van warm water zal een deel van de actieve componenten doen verdampen waardoor de werking kan afnemen. Ecotense Plus NF kan geverfde oppervlakken en glanzend aluminium matteren, bij twijfel eerst uittesten op een minder zichtbare plaats.



Ecotense Plus NF M kan met haar ISEGA keurmerk een wezenlijke taak vervullen voor levensmiddelen -en aanverwante bedrijven, die volgens de H.A.C.C.P.-richtlijnen moeten werken. Vervuiling vormt een "kritisch punt" en dient onder voortdurende controle te staan. Ecotense Plus NF M draagt bij aan een gecontroleerde werkomgeving en is ook uitstekend in te passen binnen de BRC en IFS standaarden.

*Is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut en geeft certificaten uit bij geschiktheid van reinigingsproducten voor de voedingsmiddelenindustrie

Gebruiksaanwijzing

Ecotense Plus NF wordt gebruikt in een schrob-/zuigmachine. Raadpleeg de documentatie van de machine voor de juiste toevoeging van Ecotense Plus NF.

Ecotense Plus NF kan tevens gebruikt worden bij handmatige reiniging (schrobben, moppen etc).

De dosering is afhankelijk van de vervuiling, van 1:10 tot 1:50

Extreme vervuilingen kan men het best eerst bevochtigen met Ecotense Plus NF. Even in laten werken en daarna behandelen met de schrob-/zuigmachine.

Verpakkingsmateriaal

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.



Eco-Point Group

BE Prins Boudewijnlaan 97, 9100 St. Niklaas T: +32(0)3-7663215

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

FICHE TECHNIQUE

Ecotense Plus NF. Nettoyant pour sol extrêmement puissant, biodégradable, pour utilisation dans des nettoyeuses industrielles et manuelle. Ce produit contient de la soude naturelle.

Description du produit

Ecotense Plus NF est un nettoyant pour sols concentré, à diluer dans l'eau, pour utilisation dans des nettoyeuses industrielles et manuelle, à base d'agents tensioactifs et de détergents. Il contient également un composant entièrement biodégradable qui assure un nettoyage plus intensif des sols. Avec Ecotense Plus NF, Eco-Point International propose un nettoyant pour sols très économique, à faible pouvoir moussant et très efficace, qui, grâce à son caractère écologique, n'est que très faiblement polluant.

Domaines de solutions

- les importantes pollutions industrielles sur les sols créent des conditions de travail anti-hygiéniques
- les traces de pneus (caoutchouc) sont souvent difficiles à éliminer
- les sols souillés constituent des milieux de culture pour les bactéries
- la saleté sur les sols constitue un risque de dérapage
- les sols souillés donnent une apparence particulièrement non soignée
- les saletés peuvent provoquer des dommages
- l'entretien des sols est, normalement parlant, une tâche à fort coefficient de travail, et donc coûteux

Solution durable

Ecotense Plus NF est un nettoyant pour sol concentré, très puissant, qui résout efficacement les problèmes ci-dessus. Ecotense Plus NF réalise une synthèse idéale entre les exigences économiques, écologiques et qualitatives. Ecotense Plus NF est le produit idéal pour les travaux de nettoyage lourds mais aussi pour l'entretien quotidien.

Les prestations spéciales

- Ecotense Plus NF est entièrement biodégradable
- Ecotense Plus NF se dilue dans l'eau
- Ecotense Plus NF est un super-concentré, et donc économique à l'emploi
- Ecotense Plus NF a des propriétés anti-oxydantes
- Ecotense Plus NF contient de la soude naturelle
- Ecotense Plus NF a un faible pouvoir moussant et a un effet anti-dérapant
- Ecotense Plus NF a un large spectre de dilution

ECOPPOINT

Eco-Point Group

BE Prins Boudewijnlaan 97, 9100 St. Niklaas T: +32(0)3-7663215

E: info@eco-point.com W: www.eco-point.com

Applications

- nettoyage des sols à l'aide d'une nettoyeuse industrielle
- nettoyage manuel des sols
- nettoyage de sols souillés par des huiles et graisses minérales
- nettoyage de sols souillés par des huiles et graisses animales et végétales
- élimination des traces de pneus sur les sols
- élimination des traces de pollution atmosphérique sur les sols

Détails

Ecotense Plus NF doit être dilué à l'eau froide. L'utilisation d'eau chaude provoquera l'évaporation d'une partie des composantes actives et donc une diminution de l'efficacité du produit.



Ecotense Plus NF est un produit polyvalent et de qualité pour toute l'industrie alimentaire et répond aux exigences des entreprises alimentaires qui doivent travailler selon les normes. La pollution est un point critique et nécessite d'être sous contrôle perpétuel. Ecotense Plus NF contribue à l'environnement du travail contrôlé.

Mode d'emploi

Ecotense Plus NF s'utilise dans une nettoyeuse industrielle. Consulter la documentation de l'appareil pour le dosage d'Ecotense Plus NF.

Ecotense Plus NF peut également s'utiliser pour le nettoyage manuel (récuration, briqueage, etc.).

Le dosage dépend du degré de saleté, de 1:10 à 1:50.

Dans le cas de salissure importante, il est conseillé d'humidifier préalablement à l'aide d'Ecotense Plus NF. Laisser agir quelques instants avant de traiter avec la nettoyeuse industrielle.

Matériaux d'emballage

Eco-Point International emballe tous ses produits dans du métal ou dans du poly-éthylène H.D. et s'engage lors d'une prochaine commande à reprendre les emballages vides/propres gratuitement pour recyclage ou reconditionnement. P.E. n'a pas d'effet nuisible sur l'environnement.

Les vaporisateurs d'Eco-Point International sont des vaporisateurs P.E. ou PET : de poids léger, peu de consommation de matière première par emballage, peu de consommation d'énergie à la production, pratiquement incassable et alors d'une longue durée de vie. Peu de déchets à la production et au recyclage, pas de matières nuisibles lors de l'incinération, 100% recyclable.